

Technisches Datenblatt

Heuga 725

Quattro 028

Teppich-Fliese



Artikelnummer(n):	2036 2037 2038 2039 2040 2041
	2042 2046 2047 2049 2050 2052
	2053 2054 2055 2057 2061 2062

Piktogramme / Gütesiegel / Zertifikate



GUT / Prodis Nummer: I02IC417

DoP-Nummer: I037/I12765

Technisches Datenblatt

Heuga 725

Quattro 028

Material / Aufbau

Herstellungsart	Getuftet
Struktur	1/10" Velours
Polmaterial	100 % recyceltes Polyamid
Rückenausstattung	CQuest™ Bio
Poleinsatzgewicht (g/m²) ca.	720
Polhöhe (mm) ca.	4,2
Gesamtgewicht (g/m²) ca.	3.719
Gesamthöhe (mm) ca.	7
Noppenzahl (pro m²) ca.	159.900
Abmessung (cm) ca.	50 x 50
Verpackungseinheit (m²)	4,00
Verlegerichtung	Schachbrettartig, Monolitisch

Produktcharakteristik

Strapazierwert	33 stark - gewerblich
Komfortwert	LC2 - gut
Trittschallverbesserung (dB) ca.	25
Schallabsorptionsgrad (αw)	0,20
Lichteichtheit	≥ 7
Ableitfähigverlegbar	ja
Erdableitwiderstand (Ω)	≤ 10 ⁹
Wärmedurchlasswiderstand (m²xK/W) ca.	0,07
Brandverhalten	B _{fl} -s1 L NCS
Antistatisch	ja
Rutschhemmung	DS
Stuhlrolleneignung	ja

Toleranzen

Abweichung der Höhe	Nennwert + 15 %, - 10 %
Abweichung der Länge	Nennlänge ± 1,0 %
Abweichung der Breite	Nennbreite ± 1,0 %
Abweichung der Noppenzahl	Nennwert + 10 %, - 7,5 %
Abweichung des Poleinsatzgewichts	Mittelwert + 13 %, - 10 %
Abweichung des Gesamtgewichts	Nennwert ± 15 %

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 14159 und EN 1307. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.