

Technisches Datenblatt

Connected Ethos CEI00

Quattro 028

Teppich-Fliese



Artikelnummer(n):	4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008
	4009 4010 4011 4012 4013 4014 4015 4016
	4017 4018 4019 4020 4021 4022 4023 4024
	4025 4026 4027 4028 4029 4030 4031 4032

Piktogramme / Gütesiegel / Zertifikate



GUT / Prodis Nummer: 5C3AAE2

DoP-Nummer: I037/I28975

Technisches Datenblatt

Connected Ethos CEI00

Quattro 028

Material / Aufbau

Herstellungsart	Getuftet
Struktur	1/10" Schlinge
Polmaterial	100 % recyceltes Polyamid
Rückenausstattung	CQuest™ Bio
Poleinsatzgewicht (g/m²) ca.	624
Polhöhe (mm) ca.	3,0
Gesamtgewicht (g/m²) ca.	3.900
Gesamthöhe (mm) ca.	6,4
Noppenzahl (pro m²) ca.	181.346
Abmessung (cm) ca.	50 x 50
Verpackungseinheit (m²)	5,00
Verlegerichtung	Richtungsfrei

Produktcharakteristik

Strapazierwert	33 stark - gewerblich
Komfortwert	LCI - einfach
Trittschallverbesserung (dB) ca.	25
Schallabsorptionsgrad (α_w)	0,20
Lichteichtheit	≥ 7
Ableitfähigverlegbar	ja
Erdableitwiderstand (Ω)	$\leq 10^9$
Wärmedurchlasswiderstand ($m^2 \times K/W$) ca.	0,07
Brandverhalten	B _{fl} -s1 L ₁ NCS
Antistatisch	ja
Rutschhemmung	DS
Stuhlrolleneignung	ja

Toleranzen

Abweichung der Höhe	Nennwert + 15 %, - 10 %
Abweichung der Länge	Nennlänge $\pm 1,0$ %
Abweichung der Breite	Nennbreite $\pm 1,0$ %
Abweichung der Noppenzahl	Nennwert + 10 %, - 7,5 %
Abweichung des Poleinsatzgewichts	Mittelwert + 13 %, - 10 %
Abweichung des Gesamtgewichts	Nennwert ± 15 %

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 14159 und EN 1307. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.