

Technisches Datenblatt

Format Modul 028 Inka Fliese

Teppichfliese

Material / Aufbau

Herstellungsart	getuftet
Teilung / Struktur	1/12" Schlinge
Polmaterial	100 % Polyamid SDN
Rückenausstattung	Unit
Poleinsatzgewicht (g/m ²) ca.	600
Gesamtgewicht (g/m ²) ca.	3.600
Polhöhe (mm) ca.	3,3
Gesamthöhe (mm) ca.	5,9
Noppenzahl/m ² ca.	235.200
Abmessung (cm) ca.	50 x 50
Verpackungseinheit (m ²)	5,00

Piktogramme / Gütesiegel / Zertifikate



GUT/Prodis Nummer: 95B5A758

DoP-Nummer: TEPINKAFL

Technisches Datenblatt

Format Modul 028 Inka Fliese

Produktcharakteristik


Strapazierwert	33 stark - gewerblich
Komfortwert	LCI - einfach
Trittschallverbesserung (dB) ca.	23
Schallabsorptionsgrad (α_w)	0,2
Lichtechtheit	≥ 6
Ableitfähig verlegbar	nein
Erdableitwiderstand (Ω)	$\leq 1 \times 10^9$
Wärmedurchlasswiderstand ($m^2 \times K/W$) ca.	0,07
Brandverhalten	B _{fl} -sI L-NCS
Antistatisch	ja
Rutschverhalten	DS
Stuhlrolleneignung	ja, Stuhlrolle Typ H

Toleranzen

Abweichung der Höhe	Nennwert + 15 %, - 10 %
Abweichung der Länge	Nennlänge $\pm 0,3$ %
Abweichung der Breite	Nennbreite $\pm 0,3$ %
Abweichung der Noppenzahl	Nennwert + 10 %, - 7,5%
Abweichung des Poleinsatzgewichts	Mittelwert + 13 %, - 10 %
Abweichung des Gesamtgewichts	Nennwert ± 15 %

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 14159 und EN 1307. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.

Verlegerichtungen:



Muster, Prospekte und Fotos dienen nur der groben Orientierung und sind unverbindlich. Das Alter und die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Farbveränderung gedruckter Dekore. Farbabweichungen in Druckmedien oder Bildschirmdarstellungen zum Original sind möglich. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen. Maßgeblich für die konkreten Produkteigenschaften ist ausschließlich das aktuelle Technische Datenblatt, das Sie unter www.jordanshop.de finden.