

Teppichfliese

Material / Aufbau

Herstellungsart	getuftet
Teilung / Struktur	1/10" Schlinge
Polmaterial	100 % Polyamid SDN by Aquafil
Rückenausstattung	Modifizierter Bitumen - mit 70% recyc. Anteil
Poleinsatzgewicht (g/m ²) ca.	650
Gesamtgewicht (g/m ²) ca.	4.400
Polhöhe (mm) ca.	3,8
Gesamthöhe (mm) ca.	6,9
Noppenzahl/m ² ca.	152.000
Abmessung (cm) ca.	50 x 50
Verpackungseinheit (m ²)	5,00

Piktogramme / Gütesiegel / Zertifikate



GUT/Prodis Nummer: 5E863A25

DoP-Nummer: TEPKENOFL

Technisches Datenblatt

Format Modul 028 Keno Fliese


Produktcharakteristik

Strapazierwert	33 stark - gewerblich
Komfortwert	LCI - einfach
Trittschallverbesserung (dB) ca.	26
Schallabsorptionsgrad (α_w)	0,2
Lichtechtheit	≥ 7
Ableitfähig verlegbar	ja
Erdableitwiderstand (Ω)	$\leq 1 \times 10^9$ Ohm
Wärmedurchlasswiderstand ($m^2 \times K/W$) ca.	0,082
Brandverhalten	B _{fl} -s1 L-NCS
Antistatisch	ja
Rutschverhalten	DS
Stuhlrolleneignung	ja, Stuhlrolle Typ H

Toleranzen

Abweichung der Höhe	Nennwert + 15 %, - 10 %
Abweichung der Länge	Nennlänge $\pm 0,3$ %
Abweichung der Breite	Nennbreite $\pm 0,3$ %
Abweichung der Noppenzahl	Nennwert + 10 %, - 7,5%
Abweichung des Poleinsatzgewichts	Mittelwert + 13 %, - 10 %
Abweichung des Gesamtgewichts	Nennwert ± 15 %
Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 14159 und EN 1307. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.	

Verlegerichtungen:



Muster, Prospekte und Fotos dienen nur der groben Orientierung und sind unverbindlich. Das Alter und die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Farbveränderung gedruckter Dekore. Farbabweichungen in Druckmedien oder Bildschirmdarstellungen zum Original sind möglich. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen. Maßgeblich für die konkreten Produkteigenschaften ist ausschließlich das aktuelle Technische Datenblatt, das Sie unter www.jordanshop.de finden.